

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



E8DMHS

Motor enduro para trabajo pesado, portátil de fácil operación y mantenimiento. Interruptor de apagado de emergencia, salida de agua de enfriamiento por orificio piloto, control de enfriamiento por termostato, cigüeñal para trabajo pesado, 5 capas de pintura anticorrosiva, ánodos para evitar la corrosión. Dos posiciones de altura de la cola, lo que impide que el motor se bloquee a un segundo plano al navegar en aguas poco profundas.

Motor

Cilindros 2	Desplazamiento (cilindrada) 165 cm ³	Diámetro x carrera 50 x 42 mm	Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T
Potencia (en eje de la hélice) 8HP / 5,9 kW	Ralentí RPM 1200 - 1300 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm	Relación combustible - aceite 50:1
Relación de compresión 6,8:1	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 2 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 582 mm	Altura del peto de popa del motor en S 442 mm	Altura total L 1184 mm	Altura total S 1044 mm
Anchura total 328 mm	Longitud total 718 mm	Peso en seco L 29 kg	Peso en seco S 28 kg